

RUIMTEOVERZICHT

Ruimtenaam	Oppervlakte (ca. m2)	Gebruiksfunctie	Plafondhoogte (ca. mm)
woonkamer/keuken	69	Verblifruimte	2600
slaapkamer 01	30	Verblifruimte	2600
slaapkamer 03	20	Verblifruimte	2600
slaapkamer 02	15	Verblifruimte	2600
hal 01	15	Verkeersruimte	2600
badkamer 01	8	Badruimte	2600
berging/technische ruimte	8	Technische ruimte	2600
badkamer 02	4	Badruimte	2600
hal 02	4	Verkeersruimte	2600
toilet	2	Toiletruimte	2600

RENVOOI

ALGEMEEN

- De posities van de WTW toe- en afvoerroosters, hwa's en andere installatietechnische onderdelen zijn indicatief en nader te bepalen. Naar aanleiding van de ventilatieberekening en capaciteitsberekening na keuze uitbreidingsmogelijkheden en indelingsvarianten worden type en positie vastgesteld. Tevens dient er rekening te worden gehouden met een onderhoudsruimte voor de warmtepomp en WTW box, zoals aangegeven met stippe lijn bij WP en WTW;
- De locatie van de in basis opgenomen installaties in de keuken zijn vermeld op de verkooptekening en opgenomen op de 0 - keukentekening;
- Sanitair- en tegelwerk zijn indicatief weergegeven;
- Li dient er rekening mee te houden dat na het aanbrengen van wand- en vloerafwerkingen (tegels, stucwerk etc.) de netto bruikbare maten bij oplevering een aantal centimeters van de genoemde bruto maten kunnen afwijken;
- Maten in mm. De op de tekening aangegeven maten zijn 'circa' maten;
- Oppervlaktes in m² zijn afgeronde oppervlaktes;
- Ruimtes zijn gemaatvoerd volgens het principe lengte x breedte, bij ruimtes met schuine wanden zijn alle wanden van hoekpunt tot hoekpunt gemaatvoerd.

- krijstreepmethode
- draaikiepraam
- PAS schuifpui
- entree


INSTALLATIES

- WP warmtepomp
- WTW warme terugwin unit
- VV verdeler vloerverwarming
- WM wasmachine
- WD wasdroger
- ER elektrische radiator


- Alle verlichting in LED-uitvoering
- Elektra aansluitpunten in wanden niet ruggelings, maar 300 mm laten verspringen. Ook als op tekening anders is aangegeven
- Loze leidingen voorzien van een controledraad.

- Enkelpolige schakelaar, hoogte 1050+vl.
- Wisselschakelaar, hoogte 1050+vl.
- Serieschakelaar, hoogte 1050+vl.
- Enkelpolige schakelaar gecombineerd met wandcontactdoos (in 2 inbouwdozen), hoogte 1050+vl.
- Wisselschakelaar gecombineerd met wandcontactdoos (in 2 inbouwdozen), hoogte 1050+vl.
- Warmteterugwinunit-schakelaar 3-standen, traploos instelbaar, hoogte 1200+vl.
- Pulschakelaar warmteterugwinunit, hoogte 1050+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos, hoogte 1050+vl.
- Dubbelvoudige watersdichte wandcontactdoos, hoogte 300+vl.
- Dubbelvoudige wandcontactdoos (in duo doos), hoogte in keukens boven aanrecht 1200+vl. in verblifruimten 300+vl., in overige ruimten 1050+vl. tenzij anders vermeld.
- Dubbelvoudige wandcontactdoos (in duo doos) voorzien van USB voeding, hoogte 300+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Wasemkap, hoogte 2200+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Koelekast, hoogte 1050+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Oven/magnetron, hoogte 600+vl.
- Perilex wandcontactdoos tbv. Elektrische koken, hoogte 600+vl.
- ONBEDRADE aansluiting 19mm tbv. Close-in boiler, hoogte 600+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Wasmachine, hoogte 1050+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Wasdroger, hoogte 1050+vl.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. Mechanische ventilatie, hoogte n.t.b.
- Enkelvoudige wandcontactdoos tbv. vloerverwarming verdeler, hoogte n.t.b.
- BEDRADE aansluiting 19mm nabij VV tbv. regeling, hoogte n.t.b.
- Vloerwcd, locatie n.t.b.
- BEDRADE aansluiting met UTP kabel 19mm, hoogte 300/1500+vl.
- ONBEDRADE aansluiting 19mm voorzien van controledraad, hoogte 300+vl.
- BEDRADE aansluiting 230V.
- Beldrukker, hoogte 1300+vl.
- Videofoonstelsel met ingebouwde zoemer, hoogte 1500+vl.
- Optische rookmelder.
- Optische rookmelder in technische ruimte t.b.v. brandklep.
- Groepenkast.
- Aansluitpunt plafondlichtpunt / centraaldoos.
- Aansluitpunt inbouwspot
- Aansluitpunt wandlichtpunt, hoogte 1900+vl.
- Aansluitpunt Warmtepomp met werkschakelaar, hoogte n.t.b.
- BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Kamerthermostaat, hoogte 1500+vl.
- BEDRADE aansluiting 19mm tbv. Buitenvoeler, hoogte n.t.b.
- Aansluitpunt centraal aardpunt.
- Vrijlooppdranger t.b.v. brandmeldinstallatie.


Basis aansluitpunten keukens zie 0 - tekening




5e verdieping




4e verdieping




3e verdieping




2e verdieping



1e verdieping



begane grond



TYPE: PENTHOUSE TOP

Bouwnummer	Gebruiksoppervlakte (m2)	Buitenruimte (m2)
bouwnr: 21	181	70

Project Van Buijssen Pijnacker Opdrachtgever VORM Bouw BV Werk 2021-VBP Fase VK - Definitief	Datum 1-5-2023 Status Definitief Schaal 1:50 Formaat A1	Onderwerp Woningplaatgronden Bouwnummer 21 Tekening V270	
---	--	---	----------